



LINGYU凌宇

—СИСТЕМА СЖАТОГО ВОЗДУХА—

ZHONGSHAN LINGYU MACHINERY CO. , LTD .



Основная продукция:

- Воздушно-охлаждаемые / водоохлаждаемые / энергосберегающие хладильные осушители
- Адсорбционные осушители: безнагревная регенерация / регенерация с нагревом / модульные
- Адсорбционные осушители типа «нулевые потери / микrorасход воздуха»
 - Азотные генераторы PSA
 - Фильтры и принадлежности

Корпоративная миссия:

Представлять профессиональные, комплексные и конкурентоспособные комплексные решения и услуги в области промышленного разделения и очистки газов

Корпоративное видение:

Стать ведущим предприятием отрасли и создать всемирно известный бренд.

Философия развития:

Опора на технологии, создание ценности.

Маркетинговая стратегия:

Выигрывать рынок за счёт высококачественной продукции и профессиональных услуг.

AH SERIES

ВОЗДУШНО-ВОДООХЛАЖДАЕМЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ОСУШИТЕЛЬ

■ Конструктивные особенности

Высокая стабильность

Ключевые узлы выполнены как два независимых модуля. Применяются компрессоры известных брендов (Panasonic, Copeland, Danfoss, Hanbell и др.), а также комплектующие холодильного контура от признанных производителей.



Высокая эффективность обработки

Оснащён независимой системой распределения воды и рядом модернизаций, что гарантирует высокую эффективность распределения/охлаждения.



Широкий диапазон рабочих условий

Используется гидрофильтр алюминиевая фольга; вся серия в стандартной комплектации оснащается теплообменниками и предварительными охладителями, что повышает адаптивность к тяжёлым условиям эксплуатации.

Интеллектуальная двухсистемная конструкция

Модели производительностью 95–180 м³/мин выполнены по схеме «1+1» (двойной компрессор). Второй компрессор автоматически запускается и останавливается в зависимости от нагрузки, обеспечивая экономию энергии при значительных колебаниях расхода воздуха.

■ Технические параметры

Модель	Производительность (м ³ /мин)	Напряжение (В/Гц)	Мощность (кВт)	Вход/выход	Масса (кг)	AH — воздушное охлаждение	
						Габариты (Д×Ш×В), мм	
LY-D10AC	1.5	220/50	0.68	G1"	48	680×440×710	
LY-D20AC	2.5	220/50	0.83	G1"	58	800×440×800	
LY-D30AH	3.8	220/50	1.1	G1.5"	95	980×500×930	
LY-D50AH	6.5	220/50	1.5	G1.5"	110	1030×550×1000	
LY-D75AH	10.5	220/50	2.2	G2"	160	1240×650×1150	
LY-D100AH	13.5	380/50	3.1	G2.5"	225	1350×670×1300	
LY-D120AH	17	380/50	3.1	G2.5"	235	1350×670×1300	
LY-D150AH	21.5	380/50	5.2	DN80	295	1450×700×1510	
LY-D180AH	25	380/50	5.2	DN80	345	1450×700×1510	
LY-D200AH	28.5	380/50	5.5	DN80	430	1550×850×1595	

Примечание: приведённые данные носят справочный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления. П о другим спецификациям обращайтесь в нашу компанию.

НАШИ УСЛУГИ

■ Сервис LINGYU



Профессионально и
эффективно



Стремимся повышать удов-
летворё нность клиентов



Покрытие по всей стр-
ане, быстрый откли-
к

■ Содержание сервиса

- Бесплатные консультации по послепродажному обслуживанию.
- Пусконаладка, ремонт и техническое обслуживание оборудования Lingyu в течение гарантийного срока.
- Выезд на площадку и разработка решений по оборудованию других брендов (вне гарантийного срока Lingyu).

■ Комплектующие

- Холодильные осушители:
 - Вентиляторы, компрессоры, конденсаторы, испарители, фильтры-осушители, расширительные клапаны, байпасные клапаны, манометры, различные дренажи и т. д.
- Адсорбционные осушители:
 - Клапаны, электрошкафы, адсорбенты, диффузоры, глушители, соленоидные клапаны, обратные клапаны и т. д.
- Прочие аксессуары:
 - Фильтроэлементы, манометры перепада давления и т. д.



CONTACT US

-
- Address: No .3 , 2nd Street , Yuanle Road , DongshengTown , Zhongshan City , Guangdong Province , China
 - E-mail: sales08@Lingyumachinery.com
 - Website: www.lingyuair.com/ <https://ru.lingyuair.com/>