



LINGYU凌宇

—СИСТЕМА СЖАТОГО ВОЗДУХА—

ZHONGSHAN LINGYU MACHINERY CO., LTD.



Основная продукция:

- Воздушно-охлаждаемые / водоохлаждаемые / энергосберегающие хладильные осушители
- Адсорбционные осушители: безнагревная регенерация / регенерация с нагревом / модульные
- Адсорбционные осушители типа «нулевые потери / микrorасход воздуха»
 - Азотные генераторы PSA
 - Фильтры и принадлежности

Корпоративная миссия :

Предоставлять профессиональные, комплексные и конкурентоспособные комплексные решения и услуги в области промышленного разделения и очистки газов

Корпоративное видение :

Стать ведущим предприятием отрасли и создать всемирно известный бренд.

Д.

Философия развития :

Опора на технологии, создание ценности.

Маркетинговая стратегия:

Выигрывать рынок за счёт высококачественной продукции и профессиональных услуг.

CH/ HH SERIES

АДСОРБЦИОННЫЙ ОСУШИТЕЛЬ: БЕЗНАГРЕВНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ


■ Условия эксплуатации

- Рабочая среда: сжатый воздух, неагрессивный воздух.
- Номинальное давление на входе: 0,7 МПа (допустимо 0,6–1,0 МПа; иные уровни — по заказу).
- Температура воздуха на входе: 10–35 °C (пределная ≤40 °C).
- Средний расход газа на регенерацию: 8–14%.
- Точка росы на выходе (под давлением): ≤ -20...-70 °C .
- Адсорбент: активированный оксид алюминия + высокоэффективное молекулярное сито .
- Температура окружающей среды: 35 °C (допустимо 2–45 °C).



■ Конструктивные особенности

- Высокопроизводительные пневмоклапаны: быстрое и надёжное переключение , долгий срок службы .
- Пневмопривод из алюминиевого сплава с высоким крутящим моментом: плавная работа .
- Высокоэффективный адсорбент: стабильная точка росы , отсутствие пыления при длительной работе .
- Низкий шум: бесшумный обратный клапан и эффективный глушитель .
- Автоподзарядка перед переключением выравнивает давление и защищает адсорбент .



■ Технические параметры

безнагревная регенерация

| Модель | Производительность (м³/мин) | Напряжение (В/Гц) | Мощность (кВт) | Размер присоединения | Габариты (Д×Ш×В), мм |
|------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| LY-HH10NX | 1.5 | 220/50 | 0.1 | G1" | 725×630×1795 |
| LY-HH20NX | 2.5 | 220/50 | 0.1 | G1" | 840×570×1695 |
| LY-HH30NX | 3.8 | 220/50 | 0.1 | G1½" | 1020×610×1690 |
| LY-HH50NX | 6.5 | 220/50 | 0.1 | G1½" | 1160×680×1860 |
| LY-HH75NX | 10.5 | 220/50 | 0.1 | G2" | 1200×720×2180 |
| LY-HH100NX | 13.5 | 220/50 | 0.1 | G2" | 1260×780×2230 |
| LY-HH120NX | 17 | 220/50 | 0.1 | DN65 | 1350×930×2440 |
| LY-HH150NX | 21.5 | 220/50 | 0.1 | DN80 | 1470×1000×2270 |
| LY-HH180NX | 25 | 220/50 | 0.1 | DN80 | 1460×1000×2470 |
| LY-HH200NX | 28.5 | 220/50 | 0.1 | DN80 | 1560×1070×2450 |
| LY-HH250NX | 32 | 220/50 | 0.1 | DN80 | 1600×1050×2650 |
| LY-HH300NX | 37 | 220/50 | 0.1 | DN100 | 1700×1100×2680 |

Примечание: приведённые данные носят справочный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления. По другим спецификациям обращайтесь в нашу компанию.

НАШИ УСЛУГИ

■ Сервис LINGYU




Профессионально и
эффективно



Стремимся повышать удов-
летворённость клиентов



Покрытие по всей стр-
ане, быстрый откли-
к



■ Содержание сервиса

- Бесплатные консультации по послепродажному обслуживанию .
- Пусконаладка, ремонт и техническое обслуживание оборудования Lingyu в течение гарантийного срока.
- Выезд на площадку и разработка решений по оборудованию других брендов (вне гарантийного срока Lingyu).

■ Комплектующие

- Холодильные осушители:
 - Вентиляторы, компрессоры, конденсаторы, испарители, фильтры-осушители, расширительные клапаны, байпасные клапаны, манометры, различные дренажи и т. д.
- Адсорбционные осушители:
 - Клапаны, электрошкафы, адсорбенты, диффузоры, глушители, соленоидные клапаны, обратные клапаны и т. д.
- Прочие аксессуары:
 - Фильтроэлементы, манометры перепада давления и т. д.



CONTACT US

-
-  Address: No .3 , 2nd Street , Yuanle Road , DongshengTown , Zhongshan City , Guangdong Province , China
 -  E-mail: sales08@Lingyumachinery.com
 -  Website: www.lingyuair.com/ <https://ru.lingyuair.com/>